



**chemical
products**
insulation solutions

7B, Sokol Str., Yambol 8600, P.O. Box 382, Bulgaria
Tel/fax: 00359/ 46 663 335; 663 835 fax: 00359/ 46 664 068
E-mail: office@chemprod.eu www.chemprod.eu

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗА МИНЕРАЛНА ВАТА НА ПЛОЧИ, КАШИРАНА СЪС СТЪКЛЕН ВОАЛ ЗА БЕЗФУГОВ МОНТАЖ ISOLPLATE

1. Физични и химични характеристики

1.1. Дебелина:	<i>20÷120 mm</i>
1.2. Размер:	<i>1200x1000; 1000x600; mm ± 1 %</i>
1.3. Плътност:	<i>50 kg / m³ ± 10%</i>
1.4. Коефициент на топлопроводимост λ :	<i>0,035 W/mK</i>
1.5. Клас на горимост EN 13501 за мин. вата:	<i>A1, Негорим</i>
1.6. Максимална температура на използване:	<i>max. 550 °C</i>
1.7. Температура на топене:	<i>> 1000 °C</i>
1.8. Устойчивост на минерални киселини (HCl 20%, 10 min):	<i>около 85%</i>
1.9. Специфичен топлинен капацитет:	<i>0.084</i>